

 <b>KANSACO</b> OIL COMPANY LA NUEVA GENERACIÓN EN LUBRICANTES	<b>Especificación de Producto</b>	Código Producto: <b>14000</b> <b>14101-1402-14103-</b> <b>14104</b>
	Nombre del Producto : <b>ACEITES INDUSTRIALES</b> <b>ISO 32/68 - 100/150 - 220</b>	Versión: 1

### Información del Producto

#### Descripción:

Aceite lubricante de color ámbar y de olor característico..

#### Clasificación:

Lubricante multifuncional elaborado con aceites minerales altamente refinados que le confieren adhesividad, extrema presión, anticorrosivo y antiespumante.

#### Aplicaciones:

Para cumplir con las exigencias de un lubricante para todos los componentes de máquinas herramientas (rodamientos, engranajes, descansos y todo movimiento lubricado por lubricación centra- lizada o manualmente) Sistema hidráulico de la máquina herramienta ISO 32 e ISO 68, guisa de ban- cadas.

#### Análisis Típicos:

Ensayo	Unidad	A.S.T.M	Producto				
			INDUSTRIALES				
Clasificación I.S.O			32	68	100	150	220
Viscosidad a 40 °C	CST	D-445	32	70	100	150	220
Viscosidad a 100 °C	CST	D-445	5.2	8.5	10.7	14.2	18
Indice de Viscosidad	CST	D-2270	95	95	95	93	90
Color		D-2270	Ambar	Ambar	Ambar	Ambar	Ambar
Punto de Inflamación (COC)	°C	D-92	220	220	220	225	225
Ensayo Ep 4 bolas	Kgrs.		160	160	160	160	160

#### Envasado Primario y Secundario

Producto	Primario	Secundario	Cantidad	Estiba	Cantidad
1000 Ltrs.	Cuba	-----	1	Pallet – máx. 1	1 x pallet
200 Ltrs.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
100 Ltrs.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
20 Ltrs.	Baldes	-----	1	Pallet en rack	48 x pallet

#### Descripción Visual del producto

Elaborado por: .....	Aprobado por: .....	Fecha: ...../...../.....	<b>EP-14000- ReV1</b>	1
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	---

 <p><b>KANSACO</b> OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</p>	<b>Especificación de Producto</b>	Código Producto: <b>14000</b> <b>14101-1402-14103-</b> <b>14104</b>
Nombre del Producto :	<b>ACEITES INDUSTRIALES</b> <b>ISO 32/68 - 100/150 - 200</b>	Versión: 1

