

 <p>KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</p>	Especificación de Producto	Código Producto:
Nombre del Producto :	HIDRAULICO GLACIAR ISO(10- 22-32-37-46)	Versión: 0

Información del Producto

Descripción:

Aceites minerales de alto índice de viscosidad, con aditivos antioxidantes, antiespumantes, anti-corrosivos y antidesgaste (suave presión). Los aceites básicos utilizados en nuestra empresa para la elaboración de estos productos no contienen Bifenilos Policlorinados. Formulados para sistemas hidráulicos y transmisiones hidrostáticas. Con bajo punto de escurrimiento llegando a -25°.

Clasificación:

Este lubricante es compatible con otros productos recomendados de similares características de aplicación y con otras marcas de reconocido nivel Internacional. El filtrado del producto, el medio ambiente en el que se formulan y el escaso contenido de agua en p.p.m., aseguran una buena resistencia dieléctrica superior a los 20KW y no deben secarse por calentamiento, porque los aditivos se deterioran después de los 80° C. Excelente paquete de aditivos, provee al aceite 800 ppm de zinc como extrema presión y un excelente paquete anticorrosivo.

Aplicaciones:

Se usan trasladados por bombas del tipo VICKERS (a paletas) ó bien a engranajes en sistemas hidráulicos, controles hidrodinámicos de máquinas, herramientas, martinets, criques, apiladoras, que están expuestas a baja temperatura ambiente.

Análisis Típicos:

Ensayo	Unidad	A.S.T.M	Producto Hidraulico Glaciar				
			10(1)	22(2)	32(4)	37	46(6)
Clasificación	ISO	-----	10	22	32	37	46
Viscosidad a 40 °C	CST	D – 445	10	22	31.5	36	44
Viscosidad a 100 °C	CST	D – 445	3	4.2	5.2	5.8	6.4
Indice de Viscosidad	-----	D – 2270	95	95	95	97	98
Punto de Ecurrimiento	°C	D – 92	-25	-25	-25	-25	-25
Punto de Inflamación (COC)	° C	D – 97	185	190	190	210	210
Corrosión sobre Cobre / CU	1hora – 100°C	D-2896	1b	1b	1b	1b	1b
Emulsión 54,4 °C	Min	-----	30	30	30	30	30
Ensayo de Herumbe	-----	D-665 A	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa
Nº de Neutralización	MG.KOH /GR	D-974	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha: 15 / 03 / 2013	EP-01-Rev0 1
----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

 <p>KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</p>	Especificación de Producto	Código Producto:
Nombre del Producto :	HIDRAULICO GLACIAR ISO(10- 22-32-37-46)	Versión: 0

Envasado Primario y Secundario

Producto	Primario	Secundario	Cantidad	Estiba	Cantidad
1000 Ltrs.	Cuba	-----	1	Pallet – máx. 1	1 x pallet
200 Ltrs.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
100 Ltrs.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
20 Ltrs.	Baldes	-----	1	Pallet en rack	48 x pallet

Descripción Visual del producto

 <p>Balde 20 Litros</p>
 <p>Tambor 100 Litros</p>
 <p>Tambor 200 Litros</p>

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha: 15 / 03 / 2013	EP-01-Rev0 2
-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------